

# УЧЁТ МОЛОКА



**F001** Молокомер  
(Россия)  
ДПР-10

## **F002** Измеритель потока молока ММИ (Италия) (доильный аппарат без подвесной части)

### Преимущества системы:

1. Измерение потока молока.
2. Визуальное отображение всего надоенного молока.
3. Визуальное отображение каждые 100 г.
4. Световая индикация окончания доения.
5. Пневматический пульсатор.
6. Дисплей для контроля функций.
7. Датчик потока.
8. Стандартная система подключения к вакуумпроводу и молокопроводу.

### Технические характеристики:

1. Вес – 2,9 кг.
2. Размеры – 15x60x30.
3. Резиновые шланги – д. 16 мм.
4. Автономное питание от аккумулятора.

### Код заказа:

**76000 MMI RTS BATTERY** в комплекте с зарядным устройством.



## **F003** Счетчик молока в потоке (Россия) **СМ-16**

Счетчик молока **СМ-16** является по принципу действия механическим счетчиком с электронной индикацией и предназначен для измерения потока молока проходящего через него при перекачивании молочным насосом.

### Данный счетчик может применяться:

- для учета группового надоя молока на ферме в процессе перекачивания его из накопительной емкости (колбы) в молочный танк;
- для учета молока при откачке его из танка-охладителя в молоковоз.

Пропускная способность – 16 м<sup>3</sup>/ч.

Напряжение питания – 130-265 В.

Потребляемая мощность – не более 5 Вт.



**ЭКСТРАСЕРВИС**



**F008 Колпак  
УЗМ-1А.011**



**F004 Устройство зоотехнического учёта  
(Россия) УЗМ-1А**

Предназначено для измерения количества молока при зоотехническом контроле удоя в диапазоне от 1 до 15 кг от одной коровы и отбора молока для определения его качества при доении на доильных установках.

Конструкция устройства УЗМ-1А позволяет проводить зоотехнический контроль как при доении в молокопровод, так и при доении в ведро. Ударопрочный корпус.

**F005 Мензурка (Россия)  
УЗМ-1А-010**

**F006 Устройство зоотехнического учёта  
ММ 04.00.000 ММ-04Б**

Предназначено для измерения количества молока при зоотехническом контроле удоя в диапазоне от 1 до 25 кг от одной коровы и отбора молока для определения его качества при доении на доильных установках, при доении в молокопровод.

Выполнен в комплектном исполнении с жестко установленной ручкой крана, для подключения в молокопровод.

Высокая точность измерений.  
Ударопрочный корпус.



**F007 Устройство учёта молока  
(электронный счётчик молока  
на 100-200 голов) УУМ-2**

Устройство учёта молока УУМ-2 предназначено для группового учёта молока при доении коров в молокопровод на стационарных доильных установках АДМ-8А, 2-АДСН 200 (200 голов), оборудованных дозаторами молока.

Отличительными преимуществами данного устройства от существующих аналогов являются:

1. Высокая надежность. Возможность учёта молока одновременно от 4-х групп коров.
2. Полное отсутствие возможности воздействия обслуживающего персонала на результат учёта.
3. Энергонезависимая память результатов надоя.
4. Гарантия качества.
5. При попадании воды в дозатор учёт порций не ведётся.



**УЧЁТ МОЛОКА**